



オールドリル® パワーSDS PWL


SANKO

高耐久 アンカー施工に最適有効長

鉄筋干渉に強い長寿命!

**X
真円**

頑強な超硬ヘッドで
真円に近い穴あけができる!



【ARケミカルセッター 適合例】

MU-12 穿孔径15.0/16.0 穿孔深さ 110mm
MU-16 穿孔径19.0/20.0 穿孔深さ 140mm
AP-16 穿孔径19.0/20.0 穿孔深さ 130mm



※ 刃先が4エッジとなります

適合母材表

コンクリート	ブロック	モルタル	石材	デッキプレート(貫通)	+コンクリート
○	○	○	○	○	○

サイズ表

品番	刃先径	全長	有効長	単位:mm	単位:本	単位:円
				小箱 入数	標準価格 (税抜き)	
PWL- 3.4x115P	3.4	115	50	10	1,750	
PWL- 3.5x115P	3.5					
PWL- 4.0x115P	4.0					
PWL- 4.3x115P	4.3					
PWL- 4.5x115P	4.5					
PWL- 4.8x115P	4.8					
PWL- 3.4x160P	3.4	160	100	10	2,050	
PWL- 3.5x160P	3.5					
PWL- 4.3x160P	4.3					
PWL- 5.0x160P	5.0					
PWL- 5.3x160P	5.3					
PWL- 5.5x160P	5.5					
PWL- 6.0x165P	6.0	165	100	10	2,000	
PWL- 6.4x165P	6.4					
PWL- 8.0x165P	8.0					
PWL- 8.5x165P	8.5					
PWL- 10.0x165P	10.0					
PWL- 10.5x165P	10.5					
PWL- 12.0x165P	12.0					
PWL- 12.5x165P	12.5					
PWL- 12.7x165P	12.7			5	2,700	
PWL- 14.5x165P	14.5					

品番	刃先径	全長	有効長	単位:mm	単位:本	単位:円
				小箱 入数	標準価格 (税抜き)	
※PWL- 15.0x175P	15.0	175	110	3	4,000	
※PWL- 16.0x175P	16.0					
※PWL- 16.5x175P	16.5					
※PWL- 17.0x175P	17.0					
※PWL- 18.0x175P	18.0					
※PWL- 19.0x200P	19.0	200	140	3	4,500	
※PWL- 20.0x200P	20.0					
※PWL- 21.5x200P	21.5					
※PWL- 22.0x175P	22.0					
※PWL- 22.5x175P	22.5					

トクトクパック

品番	刃先径	全長	有効長	単位:mm	単位:本	単位:円
				入数	標準価格 (税抜き)	
PWL-3.4x115-3	3.4	115	50	3	15 (5パック)	5,050
PWL-3.5x115-3	3.5					
PWL-4.3x115-3	4.3					


シャンク形状

SDS-plus軸



適合機種

軽量ハンマードリル



※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
大阪支店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

D2605000ZN